

# Schüco Tür ADS 75.SI

## Schüco Door ADS 75.SI



Die höchstwärmege­däm­mte Schüco Tür ADS 75.SI (Super Insulated) bietet herausragende Dämmwerte und ist damit die ideale Lösung für Gebäude, an die maximale Ansprüche an das Energiemanagement und die Architektur gestellt werden. Optional kann sie als Multifunktions­tür verwendet und in die Gebäudeautomation eingebunden werden. Das zeitlos ästhetische Design ist auch mit abgerundeten Konturen erhältlich (Version SL) und harmoniert hervorragend mit den Schüco Fassaden- und Fenstersystemen.

The high insulation Schüco Door ADS 75.SI (Super Insulated) offers outstanding insulation values and is therefore the ideal solution for buildings with the highest requirements in terms of energy management and architecture. Optional fittings also mean that it can be used as a multi-purpose door and integrated in the building management system. The timeless aesthetic design fits seamlessly with the Schüco façade and window systems.



Schüco Tür ADS 75 SL.SI  
Schüco Tür ADS 75 SL.SI

## Schüco Tür ADS 75.SI Schüco Door ADS 75.SI



Schüco Tür ADS 75.SI  
Schüco Door ADS 75.SI

Die höchstwärmege­däm­mte Tür für maximale Ansprüche an das Energiemanagement in Kombination mit funktionellen Ansprüchen.

- $U_f$ -Wert 1,72 W/m<sup>2</sup>K
- Erweiterter Isolierbereich mit Schaumfüllung
- Öffnung nach innen oder außen; 147 mm Ansichtsbreite
- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar
- Nahezu flächenbündige Rosette
- Einbruchhemmend bis WK2 (als ADS 75 HD bis WK3)

The high insulation door for the highest requirements in terms of function and energy management.

- $U_f$  value 1.72 W/m<sup>2</sup>K
- Extended insulation area with foam filling
- Inward or outward-opening; 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant up to WK2 (as ADS 75 HD up to WK3)

### Optional

- Ausführung Residential Line (RL) oder SoftLine (SL) oder als Heavy Duty Tür (HD)
- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung

### Optional

- Residential Line (RL), SoftLine (SL) or Heavy Duty door (HD) models
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system



Schüco Tür ADS 75 RL.SI  
Schüco Door ADS 75 RL.SI

### Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
$U_f$ -Werte in W/m <sup>2</sup> K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		$U_f$ -values in W/m <sup>2</sup> K
Bautiefe in mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class

Schüco International KG  
www.schueco.com



Schüco ist der Gebäudehüllenspezialist und Innovationsführer für systemgestütztes Bauen mit Aluminium, Stahl, Kunststoff und Solar-Systemen. Die Corporate Partnership mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung für die führende Position von Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.